

Satellite²

Для квартир
и малого бизнеса

Приточная децентрализованная установка большой производительности предназначена для подачи свежего и очищенного воздуха в одно или два смежных помещения.

Блок предназначен для размещения на фасаде отдельно в корзине или совместно с наружным блоком кондиционера.



объем
250
м³/час

очистка
M6 + ФКО
или
M6 + EPA

тишина
29-45
dBA

Какие опасности таит воздух мегаполиса?



Выхлопные газы и неприятные запахи

При высокой концентрации вызывают головокружение, головную боль, мигрень, тошноту, могут приводить к обморокам. Доставляют дискомфорт всей семье и мешают полноценному отдыху вашего организма.



Аллергены, вирусы и бактерии

Через пыль в квартиру попадают вирусы, бактерии и микрочастицы (пыльца, плесневые грибы, микроклещи), вызывающие различные заболевания, аллергические реакции и астму при попадании в дыхательные пути.



Пыль

Содержит немало токсинов и тяжелых металлов. Вдыхая бытовую пыль, мы постоянно поддерживаем состояние интоксикации.



Повышенное содержание CO₂

Повышенное содержание углекислого газа является причиной общей слабости, повышенной утомляемости, головных болей, снижения трудоспособности и хронической усталости.

Ключевые особенности Satellite²



Наружный и компактный

Полноценная вентиляция в компактном корпусе. Несколько патентов на компоновку элементов, принцип работы и размещение на фасаде. Размеры сопоставимы с внешним блоком обычного кондиционера.



Интеллектуальная автоматика

Контролирует все системы установки, отслеживает температуру на улице и в помещении. Возможны интеграция с датчиком CO₂ и системами «Умный дом», а также управление через мобильный телефон.



Отсутствие шума от установки

Специально подобранные характеристики гарантируют отсутствие шума от воздушного потока при производительности до 100 м³/ч. Рекомендовано для размещения в спальне или детской комнате.



Несколько ступеней фильтрации

Два вида компоновки фильтров удовлетворяют 99% потребностей. Возможно разместить фильтры M6 + ФКО для борьбы с посторонними запахами и выхлопными газами или M6 + EPA для высокой степени очистки воздуха.

НЕ ПОРТИТ
ИНТЕРЬЕР
НЕ ТРЕБУЕТ
РЕМОНТА



Несколько ступеней очистки воздуха




M6

Пылевой фильтр задерживает дорожную и каменную пыль, насекомых, крупнодисперсные частицы.



ФКО

Фотокаталитический фильтр (картридж) задерживает вирусы, бактерии, аллергены, опасные для здоровья и дыхания соединения от вредных производств и заводских выбросов.



EPA

Фильтрует более 90% всех частиц величиной более 0,3 мкм: мельчайшую высокоаллергенную пыль PM2.5, опасные вирусы и бактерии, споры грибов и пыльцы, способные оседать на легких.

Основные функции автоматики



НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР



ФУНКЦИЯ «РЕСТАРТ»



«УМНЫЙ ДОМ»*



ДАТЧИК СО₂*



ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Потрясающий баланс характеристик

Производительность	45 - 250 м ³ /час
Уровень шума на выходе из установки	29 - 45 дБА
Мощность керамического нагревателя	2,0 кВт
Условия эксплуатации при температуре входного воздуха	-26 / +50 °C
Класс защиты	IP 54
Габаритные размеры	550 × 500 × 315 мм
Вес	22,9 кг

**СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
КЛАССА ЛЮКС**

УЗНАЙ БОЛЬШЕ

